

# COMO CORTAR EL REVESTIMIENTO DENSGLASS® GOLD

## Fácil de Manipular

El Revestimiento DensGlass es liviano y fácil de manipular. Se puede cortar y sujetar con herramientas y tornillos estándar para paredes de yeso.

Es mucho más fácil trabajar con este producto que con paneles de cemento, revestimientos de fibrocemento o revestimientos de óxido de magnesio, que tienden a ser más pesados y quebradizos.

La sección 6.2 de la GA-253 dice:

Los paneles de yeso se deben cortar con una cuchilla para afilada o sierra eléctrica. Cuando utilice cuchilla, deberá marcar el corte en el revestimiento llegando hasta el núcleo de yeso no combustible\*. posteriormente doble el revestimiento de yeso justo en el corte por el lado opuesto hasta que se corte por completo el núcleo de yeso y con la cuchilla termine de cortar la superficie de papel o fibra de vidrio de la cara posterior. Los bordes cortados deben lijarse para que las juntas encajen perfecto al momento de su instalación. Las perforaciones para tuberías, accesorios u otras aberturas pequeñas deben cortarse con una sierra o una herramienta especial diseñada para este propósito. Cuando el revestimiento de yeso empate con otras superficies aladañas, el revestimiento de yeso debe estar perfectamente delimitado y cortado.

\*Según lo definido y probado de acuerdo con ASTM E136 o CAN/ULC S114.

