

¿EL REVESTIMIENTO DENSGLASS® GOLD ES UN PANEL DE YESO CONVENCIONAL?



El revestimiento DensGlass® Gold ha sido diseñado como un panel de revestimiento externo de alto rendimiento con superficies de fibra de vidrio para una mayor resistencia al moho y la humedad en comparación con los revestimientos de yeso convencional con superficies de papel. Los paneles de yeso para uso interno generalmente tienen un revestimiento de papel y bordes cóncavos.

Protección superior contra la intemperie

El revestimiento DensGlass® Gold para aplicaciones exteriores, integra un núcleo de yeso no combustible¹ resistente a la humedad, y con superficies de fibra de vidrio para brindar una excelente protección contra la intemperie.

Cuando el revestimiento DensGlass® Gold es expuesto a condiciones climáticas normales² durante su instalación, no necesita una barrera resistente al agua (WRB) para su protección.

Los códigos y estándares de construcción relacionados ocasionalmente requieren el uso de barreras resistentes al agua y al aire. En la mayoría de los casos, estas barreras se aplican sobre el revestimiento exterior. El revestimiento DensGlass® Gold ha sido ampliamente aceptado como sustrato preferido para todos los tipos reconocidos de barreras resistentes al agua y al aire.

Solidez

Las placas de fibra de vidrio penetran en el panel para crear una unidad integrada que brinda mayor solidez, una extraordinaria

resistencia a la delaminación, al deterioro, a la deformación y a los daños en el sitio de trabajo, además de brindar una excelente superficie de adherencia las barreras de aire y sistemas EIFS. La resistencia a la flexión del Revestimiento DensGlass® Gold es aproximadamente la misma en ambas direcciones. Esto quiere decir que el Revestimiento DensGlass® puede ser instalado vertical u horizontalmente, sin sacrificar la resistencia del muro entre los postes. Los paneles DensGlass® además protegen y ayudan a estabilizar la estructura de soporte.

¹ Según lo definido y probado de acuerdo con ASTM E136 o CAN/ULC S114.

² El revestimiento DensGlass® está respaldado por una garantía limitada contra la delaminación y el deterioro por exposición de hasta 12 meses en condiciones climáticas normales. Para obtener detalles completos de la garantía, visite www.buildgp.com/warranties.